

CT416



CT 416

Prezzo di vendita:

€ 550,00

(prezzo IVA esclusa)

CT312



CT 312

Prezzo di vendita:

€ 500,00

(prezzo IVA esclusa)

Saldatrici multi-funzioni

Materiale adatto: acciaio al carbonio, acciaio inox, acciaio di bassa lega

Multifunzionale: TIG/MMA/TAGLIO

Design originale.

Dotato di interruttore elettrico il macchinario è facile da usare e affidabile.

Stabile corrente di saldatura per saldare vari metalli.

Semplice e comodo da utilizzare per tagliare vari metalli.

Piccolo, leggero e facile da installare.

	CT312	CT416
Tensione d'ingresso (V)	220	220
Nominale d'ingresso (kva)	4.5 / 3 / 4.7	6 / 5 / 6
Tensione d'uscita nominale (V) ARC/TIG/CUT	ARC: 14.8 / TIG: 24.8 / CUT: 92	ARC: 16.4 / TIG: 26.2 / CUT: 96
Spessore taglio (mm)	0.3 - 12	0.3 - 16
Peso (kg)	9	14
Fattore potenza	0.73	0.73
Corrente d'uscita (A) ARC/TIG/CUT	ARC: 10-120 / TIG: 10-120/ CUT: 15-30	ARC: 10-160 / TIG: 10-160 / CUT: 15-40
Corrente nominale d'uscita (A) ARC/TIG/CUT	ARC: 120 / TIG: 120/ CUT: 30	ARC: 160 / TIG: 160 / CUT: 40
Ciclo lavoro (%)	60	60
Dimensioni (mm)	400x153x291	456x204x360
Grado di protezione	IP21	IP21
Tensione d'uscita (V) ARC/TIG/CUT	ARC: 55 / TIG: 55/ CUT: 220	ARC: 62 / TIG: 62/ CUT: 260
Grado d'isolamento	F	F
Efficienza (%)	80	80

La tensione d'ingresso deve essere 50/60Hz.



**COMPATIBILI CON
NBC/NB**